


## SUB-D25F-MKSAX8415 Buchsenausführung



Die Buchsenausführung SUB-D25F-MKSAX8415 wurde speziell für den Ozongenerator der Serie AX8415 von MKS konzipiert.

Der große Vorteil an der Ausführung liegt darin, dass eine einfache Konfektionierung durch die Federzugklemmen gegeben ist und diese unter Feldbedingungen stattfinden kann. Zusätzlich bietet das robuste Metallgehäuse die Möglichkeit, den Kabelschirm großflächig aufzulegen und gewährleistet so eine hohe Abschirmung gegen EMV-Störeinflüsse.



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit VE	1 Stück
Gewicht pro Stück (exkl. Verpackung)	90g
Gewicht pro Stück (inkl. Verpackung)	100g
Herkunftsland	Deutschland

### Technische Daten mechanisch

Breite (B)	54mm
Höhe (H)	68mm
Tiefe (T)	15mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C ... 50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20°C ... 70°C
relative Feuchte	90% ohne Betauung
Einbaulage	beliebig
Gehäusotyp	TE D-Sub Backshells Series
Gehäusematerial	Zink
Gewindegröße der Sicherungsschraube	4-40 UNC
Schraubenantrieb der Sicherungsschraube	⊕ 2,5
Kabeldurchmesser	Ø7mm ... Ø10mm
Kontaktmaterial des Steckverbinder	Messing
Kontaktbeschichtung des Steckverbinder	Glanzvergoldet

**SUB-D25F-MKSAX8415**  
Buchsenausführung

Technische Daten elektrisch

Nennspannung $U_N$	48V AC/DC
Nennstrom $I_N$	0,5A
Schutzart	IP20
Anschlussdaten Leiterplattenklemme	
Anschlussart	Push-in-Federanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,14mm <sup>2</sup> ... 0,5mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,25mm <sup>2</sup> ... 0,5mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25mm <sup>2</sup> ... 0,5mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25mm <sup>2</sup> ... 0,34mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	6mm
Anschlussdaten Steckverbinder	
Anschlussart	SUB-D 25-pol Buchse

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 50581: 02/13
---------------------	-----------------

PIN-Belegung

--	--

**SUB-D25F-MKSAX8415**  
Buchsenausführung

Bilder

